

P A M M

10, Place du Général de Gaulle
80860 NOUVION-EN-PONTHIEU
Tél. 03 22 23 24 29
Fax 03 22 23 22 82

Ets Beauvisage-Toullet
S.A.R.L. au capital de 480 640 euros
R.C. AMIENS 59 B 19
SIREN 005 920 194 00023
APE 4661 Z
TVA : FR 88 005 920 194

Page 1 de 1

Adresse destinataire	Adresse de facturation
DIVERS France	DIVERS France DIVERS

SAS BIO ENERGIE CENTULOISE
France

PROFORMA / DEVIS N° DVS-20000071 du 16/03/20

N° client : DIVERS
Votre commande :
Enregistré par : Romain

Conditions de paiement : Payable à réception
Mode de règlement : Chèque
Conditions de livraison :

N°	Désignation	Quantité	Unité	Prix brut	% remise	Prix net	Montant
D	CUVE GASOIL 141298 2000L POMPE 50L /MIN	1	UNITE	1 810,00		1 810,00	1 810,00

CE DEVIS EST VALABLE UN MOIS

Total EUR HT 1 810,00
TVA 20% 362,00

Total EUR TTC 2 172,00

Taux TVA	H.T.	Remise facture	Net H.T.	TVA	T.T.C.
20	1 810,00	0,00	1 810,00	362,00	2 172,00
Total EUR	1 810,00	0,00	1 810,00	362,00	2 172,00

P.A.M.M.
Pièces Agricoles Multi Marques
10 place du Général de Gaulle
80860 NOUVION EN PONTHIEU
Tél : 03 22 23 24 29 - Fax : 03 22 23 22 82
SIREN : 005 920 194 00023 - APE : 4661Z
TVA FR 88 005 920 194



CUVE STOCKAGE FUEL PEHD 2000L STATION 230V 50L/M



Livré sous 10 jours ouvrés

- Station sur plaque monophasé 230V et débit de 50L/min
- Filtre à cartouche et kit d'aspiration
- 6 m de flexible de refoulement à raccords sertis
- Pistolet automatique avec raccords tournants
- Réservoir en PEHD double parois garantis 10 ans
- Traitement ANTI UV
- Contrôle optique des fuites
- Jauge graduée
- Renforts latéraux métalliques
- Poignées pour le transport à vide
- Canne d'aspiration
- Flexible de jonction 1,5m
- Permet le raccordement direct à une station de distribution
- Bouchon event M2"

TABLEAU TECHNIQUE

Capacité nominale (L)	2000	Capacité (L)	2000 L
Débit Sortie Pistolet (L/min)	46	Débit (L/min)	50 max
Dimension B (mm)	770	Dimension A (mm)	2210
Flexible (m)	6	Dimension C (mm)	1720
Tension (V)	230	Matière	PEHD

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Station sur plaque monophasé 230V et débit de 50L/min
- Filtre à cartouche et kit d'aspiration
- 6 m de flexible de refoulement à raccords sertis
- Pistolet automatique avec raccords tournants
- Réservoir en PEHD double parois garantis 10 ans
- Traitement ANTI UV
- Contrôle optique des fuites
- Jauge graduée
- Renforts latéraux métalliques
- Poignées pour le transport à vide
- Canne d'aspiration
- Flexible de jonction 1,5m
- Permet le raccordement direct à une station de distribution
- Bouchon event M2"

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Traitement Anti-UV
- Economiques
- Solution optimale pour les petits espaces et les passages de porte
- Jumelage possible
- Conformes à la réglementation
- Produits acceptés : fioul, gazole, GNR, huile, AdBlue®, détergeant, antigel, liquide de refroidissement, eau"

COURBE DE PUISSANCE :

